



SPECIFICHE MODELLO		JL - 360	JL - 400
CAPACITA'	DIAM. TORNIBILE SOPRA IL BANCO	360 mm	400 mm
	DIAM. TORNIBILE SOPRA IL CARRO	210 mm	240 mm
	DIAM. TORNIBILE SENZA PONTE	500 mm	560 mm
	LUNGHEZZA PONTE	160 mm	
	LUNGHEZZA UTILE TORNIBILE	1000 mm	1500 mm
	LARGHEZZA DELLE GUIDE	300 mm	
CAMBIO VELOCITA'	ATTACCO MANDRINO	D1-6° CAMLOCK	
	PASSAGGIO BARRA	53 mm	
	CONO INTERNO DEL MANDRINO	C.M. 5	
	GAMMA DI VELOCITA' (AVANTI)	37 - 1600 RPM	45 - 1800 RPM
	NUMERO VELOCITA' MANDRINO (AVANTI)	12 PASSI	
	GAMMA DI VELOCITA' (INDIETRO)	102 ⁺ - 1570 RPM	
AVANZAMENTI E FILETTATURE	NUMERO VELOCITA' MANDRINO (INDIETRO)	6 PASSI	
	MASSIMA CORSA CARRELLINO PORTAUTENSILI	120 mm	
	MASSIMA CORSA CARRO TRASVERSALE	200 mm	
	PASSO VITE MADRE	6 mm	
	DIAMETRO VITE MADRE	36 mm	
	SEZIONE DEGLI UTENSILI	20x20 mm	
	GAMMA AVANZAMENTI LONGITUDINALI	0.05 - 1.60 mm/giro (40 TIPI)	
	GAMMA AVANZAMENTI TRASVERSALI	0.04 - 1.28 mm/giro (40 TIPI)	
	GAMMA FILETTATURE METRICHE	0.5-10 mm (19 TIPI)	
	GAMMA FILETTATURE WHITWORTH	1 3/4 - 40 TPI (30 TIPI)	
	GAMMA PASSI METRICI	0.25 - 5 mm (14 TIPI)	
	GAMMA DIAMETRAL PITCHES	3 1/2 - 80 D.P. (24 TIPI)	
	CONTRO PUNTA	DIAMETRO CANOTTO	55 mm
CONO DEL CANOTTO		C.M. 4	
CORSA CANOTTO		140 mm	
MOT.	POTENZA MOTORE PRINCIPALE	4 KW	5.5 KW
	POTENZA MOTORE POMPA REFRIGERANTE	90 W	90 W
INGOMBRI	DIMENSIONI MACCHINA (LxWxH MM)	2242 x 1000 x 1170	2742 x 1000 x 1300
	DIMENSIONI IMBALLO (LxWxH MM)	2544 x 1138 x 1650	3104 x 1138 x 1780
	PESO NETTO (KG)	1450	1570