



SPECIFICHE MODELLO		JL - 500 B	JL - 500	JL - 660
CAPACITA'	DIAM. TORNIBILE SOPRA IL BANCO	500 mm	500 mm	660 mm
	DIAM. TORNIBILE SOPRA IL CARRO	300 mm	300 mm	420 mm
	DIAM. TORNIBILE SENZA PONTE	710 mm	710 mm	870 mm
	LUNGHEZZA PONTE	240 mm		
	LUNGHEZZA UTILE TORNIBILE	1500 / 2000 / 3000 mm		
	LARGHEZZA DELLE GUIDE	390 mm		
CAMBIO VELOCITA'	ATTACCO MANDRINO	ISO702/II NO. 8 CAMLOCK		
	PASSAGGIO BARRA	82 mm	105 mm	105 mm
	CONO INTERNO DEL MANDRINO	113 mm, 1:20		
	GAMMA DI VELOCITA'	9-1600 RPM (24 passi)	36-1600 RPM (12 passi)	36-1600 RPM (12 passi)
AVANZAMENTI E FILETTATURE	MOMENTO TORCENTE MASSIMO DEL MANDRINO	1500 N.m	1500 N.m	1200 N.m
	MASSIMA CORSA CARRELLINO PORTAUTENSILI	145 mm		
	MASSIMA CORSA CARRO TRASVERSALE	320 mm		
	PASSO VITE MADRE	12 mm		
	DIAMETRO VITE MADRE	40 mm		
	SEZIONE DEGLI UTENSILI	25x25 mm		
	AVANZAMENTO RAPIDO LONGITUDINALE	4.5 M/min		
	AVANZAMENTO RAPIDO TRASVERSALE	1.9 M/min		
	GAMMA AVANZAMENTI LONGITUDINALI	0.063 - 2.52 mm/giro (65 TIPI)		
	GAMMA AVANZAMENTI TRASVERSALI	0.027 - 1.07 mm/giro (65 TIPI)		
	GAMMA FILETTATURE METRICHE	1-14 mm (22 TIPI)		
	GAMMA FILETTATURE WHITWORTH	28-2 TPI (25 TIPI)	28-2 TPI (25 TIPI)	20-2 TPI (25 TIPI)
	GAMMA PASSI METRICI	0.5 - 7 mm (18 TIPI)		
	GAMMA DIAMETRAL PITCHES	56 - 4 D.P. (24 TIPI)		
CONTRO PUNTA	DIAMETRO CANOTTO	75 mm		
	CONO DEL CANOTTO	C.M. 5		
	CORSA CANOTTO	150 mm		
	REGOLAZIONE TRASVERSALE	± 15 mm		
MOTORI	POTENZA MOTORE PRINCIPALE	7.5 KW		
	POTENZA MOTORE AVANZAMENTI	250 W		
	POTENZA MOTORE POMPA REFRIGERANTE	90 W		
INGOMBRI	DIMENSIONI MACCHINA (LxWxH MM)	3130 / 3630 / 4630x1050x1270 / 1350		
	DIMENSIONI IMBALLO (LxWxH MM)	3300 / 3800 / 4800x1150x1780 / 1870		
	PESO NETTO (KG)	2300 / 2500 / 2700	2300 / 2500 / 2700	2600 / 2800 / 3000