



SPECIFICHE MODELLO		CW - 630	CW - 800	CW - 1000
CAPACITA'	DIAM. TORNIBILE SOPRA IL BANCO	630 mm	800 mm	1000 mm
	DIAM. TORNIBILE SOPRA IL CARRO	350 mm	520 mm	720 mm
	DIAM. TORNIBILE SENZA PONTE	800 mm	1000 mm	1200 mm
	LUNGHEZZA PONTE	320 mm		
	LUNGHEZZA UTILE TORNIBILE	1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 mm		
	LARGHEZZA DELLE GUIDE	550 mm		
CAMBIO VELOCITA'	ATTACCO MANDRINO	D1-11 CAMLOCK		
	PASSAGGIO BARRA	105 mm (130 mm OPTIONAL)		
	CONO INTERNO DEL MANDRINO	120 mm (140 mm), 1:20		
	GAMMA DI VELOCITA'	7.5 - 1000 RPM		
	NUMERO VELOCITA' MANDRINO	18 PASSI		
AVANZAMENTI E FILETTATURE	MASSIMA CORSA CARRELLINO PORTAUTENSILI	200 mm		
	MASSIMA CORSA CARRO	445 mm	493 mm	493 mm
	PASSO VITE MADRE	12 mm		
	SEZIONE DEGLI UTENSILI	30x30 mm		
	AVANZAMENTO RAPIDO LONGITUDINALE	3.8 M/Min.		
	AVANZAMENTO RAPIDO TRASVERSALE	1.9 M/Min.		
	GAMMA AVANZAMENTI LONGITUDINALI	0.1 - 24.3 mm/GIRO (64 TIPI)		
	GAMMA AVANZAMENTI TRASVERSALI	0.05 - 12.15 mm/GIRO (64 TIPI)		
	GAMMA FILETTATURE METRICHE	1-240 mm (39 TIPI)		
	GAMMA FILETTATURE WHITWORTH	14-1 TPI (20 TIPI)		
	GAMMA PASSI METRICI	0.5 - 120 mm (45 TIPI)		
	GAMMA DIAMETRAL PITCHES	28-1 D.P. (24 TIPI)		
	CONTRO PUNTA	DIAMETRO CANOTTO	100 mm	
CONO DEL CANOTTO		C.M. 6		
CORSA CANOTTO		240 mm		
REGOLAZIONE TRASVERSALE		± 10 mm		
MOTORI	POTENZA MOTORE PRINCIPALE	11 KW (15 KW OPTIONAL)		
	POTENZA MOTORE AVANZAMENTI	1.1 KW		
	POTENZA MOTORE POMPA REFRIGERANTE	90 W		
INGOMBRI	DIMENSIONI MACCHINA (LxWxH MM)	3630/4230/5130/6040/7120/8240/1375/1410/1500x1830		
	DIMENSIONI IMBALLO (LxWxH MM)	3840/4480/5380/7310/7500/8550x1100x1650/1800/1920		
	PESO NETTO (KG)	CW 630	3850/4150/4650/5450/6250/6500	
		CW 800	4030/4330/4830/6100/6450/7050	
CW 1000		4350/4650/5150/6250/6750/7350		