

## Saldatrici TIG DC Inoxa 200/250/360 HFP

La gamma Inoxa è composta da innovativi e resistenti generatori di corrente a tecnologia inverter.

Il ciclo di lavoro studiato per utilizzi industriali (duty cycle elevato) garantisce un'alta produttività. Ideali per la saldatura in TIG DC (corrente continua) con innesco a distanza di tipo "HF" è utilizzabile anche per la saldatura ad elettrodo. Il sistema di autoregolazione adottato permette facilità d'uso e rapido adattamento dell'impianto alle differenti condizioni di saldatura, anche nelle applicazioni più gravose.



- Programmazione ciclo completo
- Programmazione jobs con memoria
- Funzione pulsato completa



Impianto con carrello 4 ruote e unità di raffreddamento

		INOXA 200 HFP	INOXA 250 HFP	INOXA 360 HFP
Ph	V	230/1	400/3	400/3
	A	T20	T16	T20
ED TIG	A	50% - 200	60% - 250	50% - 360
ED TIG	A	100% - 140	100% - 180	100% - 250
P1 TIG	KVA	4.8 ED 50%	7 ED 60%	11 ED 50%
I <sub>2</sub>	A	3 - 200	5 - 250	5 - 360
U <sub>0</sub>	V	105	105	90
IP		23	23	23
Ø	mm	4.0	6.0	6.0
		OK	OK	OK
		HF	HF	HF
JOB/ PULSE		OK	OK	OK
H <sub>2</sub> O		Opt.	Opt.	Opt.
1 2 3	mm	220 x 435 x 450	220 x 435 x 450	220 x 435 x 550
	Kg	17	20	24

### Campi d'impiego

- Industria automobilistica
- Industria aeronautica
- Costruzione apparecchi per industria chimica e alimentare
- Produzione arredi metallici
- Costruzione di strumenti
- Produzione di motori elettrici e trasformatori

### Materiali saldabili

- Acciai inossidabili
- Acciai al carbonio
- Alcune leghe speciali
- Rame

Impianto Inoxa 200 HFP - aria	17052	Impianto Inoxa 250 HFP - aria	17054
Generatore Inoxa 200 HFP	17012	Generatore Inoxa 250 HFP	17014
Kit pinza massa 300A 5 m	17223	Kit pinza massa 300A 5 m	17223
Torcia TIG 26 - 4 m	44710	Torcia TIG 26 - 4 m	44710

Impianto Inoxa 250 HFP - acqua	17055	Impianto Inoxa 360 HFP - acqua	17056
Generatore Inoxa 250 HFP	17014	Generatore Inoxa 360 HFP	17016
Unità di raffreddamento 09	17254	Unità di raffreddamento 09	17254
Carrello 4 ruote	17241	Carrello 4 ruote	17241
Kit pinza massa 300A 5 m	17223	Kit pinza massa 500A 5 m	17225
Torcia TIG 18 - 4 m	44731	Torcia TIG 18 - 4 m	44731

### ACCESSORI

Unità di raffreddamento 09	17254
Carrello 4 ruote	17241
Comando a distanza manuale 4 m	17205
Comando a distanza manuale 10 m	17204
Adattatore per comando distanza manuale	17210

Comando a distanza a pedale 4 m	17200
Comando a distanza a pedale 8 m	17202
Kit portaelettrodo 300A 5 m	17230
Kit portaelettrodo 500A 5 m	17232
Kit porta torcia carrello	17245



Comando a distanza a pedale e manuale